



SM43

AUTOMATE PROGRAMMABLE POUR REDRESSEURS

L'interface Homme-Machine SM43 est la dernière génération de solutions de pilotage pour redresseurs de courant. Avec son léger encombrement et sa capacité à fonctionner en mode manuel ou en mode automatique, cet automate programmable s'intégrera à tous types d'environnements.

DONNÉES TECHNIQUES

Description

Écran tactile

Interface composée d'interrupteurs virtuels

Encombrement IHM seule

L=122,5mm / H=91,5mm
P=(Intégration dans redresseur ou coffret séparé)

Résolution

480 x 272

Protection

IP66, IP65 et NEMA4X

T° de fonctionnement

0 à 50°C

Fonctionnalités

Options communes

Pilotage Manuel

- Contrôle de U et I
- Affichage en temps réel des consignes et des mesures

- Rampe au démarrage *U ou I*
- Comptage ampère-heure

Pilotage Modbus

- Contrôle de U et I
- Commande logique
- Retour d'informations en temps réel des consignes et des mesures

- Temporisation *avec ou sans arrêt*
- Commande d'un inverseur de polarités

Grâce à ses deux types de pilotage, cet automate programmable ds'adapte à tous types d'installations et facilite la commande et la supervision de vos redresseurs de courant avec son interface intuitive et complète. Outre sa facilité de commutation, cette IHM offre d'autres fonctionnalités en option.



SM43